

P3-ASEPTO FL-D

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

P3-ASEPTO FL-D neputojanti plovimo ir dezinfekavimo priemonė skirta maisto ir gėrimų pramonės įmonėms.

Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti ir nuplauti vandeniu, kad neliktų matomų nešvarumų.

Taros plovimas automatinėse plovimo mašinose: pagrindiniam plovimui naudojamas 0,5 % (50 ml/10 l vandens) koncentracijos, 20-50 °C temperatūros darbinis tirpalas, ekspozicijos laikas priklauso nuo taros plovimo mašinos specifikacijos.

Po ekspozicijos galutiniame plovimo etape tarą gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu.

Rankinis plovimas: tarą, instrumentus, įrankius, priklausomai nuo užterštumo, pamerkti į 0,5-2,0 % (50-200 ml/10 l vandens) koncentracijos, 20-50 °C temperatūros darbinį tirpalą, ekspozicijos laikas 10-20 min. (jei reikia patrinti šepetėliu). Po dezinfekcijos gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu.

Pagrindiniam vamzdynų, talpyklų, paviršių plovimui, priklausomai nuo užterštumo, naudojami 0,5-2,0 % (50-200 ml/10 l vandens) koncentracijos, 20-50 °C temperatūros darbiniai tirpalai, ekspozicijos laikas 10-20 min. Po ekspozicijos visus paviršius ir įrenginius gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniamis neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Nemaišyti su kitomis cheminėmis priemonėmis.

Nenaudoti lengvųjų metalų (aliuminis, cinkas, varis ir kt.), dažytų paviršių plovimui ir dezinfekavimui.

Abejojant, kad biocidas gali gadinti paviršius, visada išbandyti ant nedidelio ploto.